

Professional Sound & Stage Lighting Systems

PROFESSIONAL MICROPHONES			
LAVALIER MICROPHONES			
	E-301	KONFERANS MİKROFONU Back electret Condenser mikrofonu, Supercardioid kapsülü, 12-52V Phantom ve 1,5V/PI Beslemeli, 50 Hz ile 16 kHz frekans aralığı, -36 dB/1pa sensitivite, 68dB S/N, 200 ohm, akustik geribesleme önleyicili, balanslı çıkış, on/off anahtarlı, Özel Çantasında	\$82,00
	GM-104	KONFERANS MİKROFONU Condenser kürsü ve konferans mikrofonu, Super/Hyper cardioid kapsülü, Phantom ve 3V DC beslemeli, 40Hz-19kHz frekans karakteristiği, 2000 çıkış direnci, 1kΩ yük direnci, -41dB sensitivite, 20-75cm mesafeden sorunsuz algılama ve kayıt, akustik önleyicili, on/off, balanslı çıkışlı.	P.O.A
	PRA-631	VOKAL MİKROFON SETİ (ÜÇLÜ) Dinamik, Neodymium, Supercardioid kapsülü, 50 Hz-16 kHz frekans aralığı -54 dB/1pa hassasiyetli, 140 dB SPL, 200 Ohm empedanslı, çinko kaplı metal kılıfı, on/off anahtarlı, Özel Çantasında 3 adet mikrofon ayrı ile takım olarak	\$95,00
	ECO-611	DİNAMİK ENSTRÜMAN MİKROFON Dinamik, cardioid kapsülü, 80 Hz-12 kHz frekans aralığı -53 dB/1pa hassasiyetli, 500 Ohm empedanslı, Özel Çantasında	\$18,00
	L 111	1" STÜDYO KONDANSATÖR MİKROFON Pressure gradient, Condenser Mikrofon, 1" membrane kapsülü, Cardioid kutupsal taramalı, FET devre dizaynı, 30 Hz - 20 kHz frekans cevabı, 8 mV/1pa, 200 Ohm Empedans, 140 dB max SPL, 11-48 Volt Phantom beslemeli, IEC 268-15, DIN 45596, CE standartlarında, 2,7mA akım çekime, özel PVC çantasında.	\$159,00
	D 101	DİNAMİK MİKROFON Dinamik yapılı, supercardioid kutupsal taramalı, 60 Hz -15 kHz frekans cevabı, -53 dB/1pa hassasiyet, 500 Ohm empedans özel çantasında.	\$42,00
	GM 61	SAHNE/STÜDYO KONDANSATÖR MİKROFON Condenser Mikrofon, Superültra cardioid kutuplu, Frequency 40Hz-20kHz Output-Impedance 1KΩ / 2.3KΩ, Sensitivity -45dB -24dB, DC 1.5V beslemeli, profesyonel ambiyans, davul overhead ve koro kayıt mikrofonu.	P.O.A
WIRELESS MICROPHONES			
	GM 850	PROFESYONEL UHFTELSİZ MİKROFON UHF 16 kanal, true diversity profesyonel mikrofon, 730-950MHz, 16 kanal, PLL synthesized, Frequency Stability ±10ppm Receive Mode Superheterodyne Diversity Type Dual tune true diversity Receiving Sensitivity -90dBm Audio Response 40Hz-20kHz Total Harmonic Distortion $\leq 0.5\%$ S/N Ratio >math>\geq 110</math>dB Audio Frequency Output Balanced XLR Unbalanced 1/4" jack socket RF Output 10mW (50mW Max.) Modulation Mode FM Battery 1.5V (GM-850) / 9V	P.O.A
	GM 880	PROFESYONEL UHFTELSİZ MİKROFON UHF 96 kanal, true diversity profesyonel mikrofon, Frekans Aralığı: 730-950MHz, Seçilebilir kanal: 96, ±10ppm, Modulation mode: FM RF power: 10-50mW AF frekans aralığı: 40-20000Hz, T.H.D. at 1 KHz $\leq 0.5\%$, batarya/özellikleri: 2x 1.5V bataryaya ömür: en az 10 saat, Receiver/özellikleri: Frekans Aralığı: 730-950MHz Seçilebilir kanal : 96 Oscillation Mode: PLL synthesized Sabit frekans ±10ppm Receiver mode Super heterodyne Diversity type: true automatic election Receive sensitivity: -90dBm AF frekans aralığı: 40-20000Hz T.H.D at 1KHz: $\leq 0.5\%$ S/N ratio >math>\geq 100</math>dB Ses çıkışı: (XLR) plug balance output ve 6.35 socket mixer unbalance output	P.O.A
	GM 881	PROFESYONEL UHF TELSİZ MİKROFON	P.O.A
	GM 883	WIRELESS MICROPHONE (HANDHELD)	P.O.A
	GM 883	WIRELESS MICROPHONE (HEAD SET)	P.O.A
	GM 883		
ACCESSORIES			
	EA 14	ELASTİK MİKROFON SÜSPANSİYONU 32 mm çap, elastik süspansiyon, Radyo, TV ve Kayıt stüdyoları için.	P.O.A

